

FOCUS

MDF veggplater og panelbord

FDV – 043

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produkt: MDF umalte plater | |
| Format: 11 x 620 x 2390/2740 | |
| Anvendelsesområde | |
| | Vegger i tørre rom Skal ikke brukes i våtrom eller rom der platen utsettes for fukt |
| Montering | Nye vegger i klimaklasse 2. RF 65% luftfuktighet |
| Underlag | Monteres på avrettet bindingsverk, cc 60cm |
| Spiker | Fiberplatestift. Dykkstift (maskinstift) T.stift L 35-40mm Man kan også bruke ”spikerslag” av settlim type Casco Superfix eller lignende. Maks cc 60cm mellom limstrengene. |
| Leverandør | |
| Navn | Huntonit AS |
| Adresse | Postboks 21, 4701 Vennesla. |
| Telefon | 381 37100 |
| Faks | 381 37101 |
| Hjemmeside | http://www.byggma.no |
| E-post | byggma@byggma.no |
| Kontaktperson | Produktsjef |
| Produktbeskrivelse | |
| Betegnelse | Umalte MDF plater |
| Renhold | Umalt plate støvsuges eller bruk tørrmopp Malt plate kan vaskes med en fuktig klut |
| Merknader | |
| Lagring på bygg | Lagres tør. Akklimatiseres / tempereres før bruk. |
| Bearbeiding | Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales. |
| Brannklassifisering | D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1 |

Endret:10.06.2024

Erstatter: 22.10.2020