

HUNTONIT

FDV - 019 NY

Produkt: Huntonit Sutak 3x1240x1600 std. gjennomimp. eller asfalt imp.

Produkt: Huntonit sutak ”plan” 3x1250x2450 m.Aquamol

Anvendelsesområde	På nye sperretak, med sperrer på cc. 600
Montering	I forbandt. Horisontal omlegg skal ha en stighøyde på 30mm. Det skal brukes min.1 stk klips til horisontalskjøtene. Det er viktig at primærtekkingen monteres snarest mulig etter at sutaket er lagt. Det anbefales ikke å brukes Sutak under ufalset utette takstein. (eks. gammel teglstein)
Spiker	2,8 x 35mm skiferstift eller tilsvarende. Kramper med tilsvarende kapasitet. (se egen anvisning)

Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no

Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Produkt: Huntonit Sutak standard gjennom imp. eller asfalt imp. Produkt: Huntonit sutak ”plan”m.Arquamol (grønn) Miljøvennlig. Eks. elementproduksjon innendørs.
Format	3x1240x1600 Standard. 3x1250x2450 Plan m. Arquamol
Egenskap	Se SINTEF teknisk godkjenning TG 2006

Merknader	
Lagring på bygg	Ingen spesielle krav. Bør dekkes til ved langvarig lagring ute.
Bearbeiding	Kuttes med sag eller kniv
Godkjenning:	TG 2006

Endret: 01.09.22

Erstatter: