

HUNTONIT

FDV – 041

Produkt: Huntonit Elegance og Skygge veggpanel - kostemalt Format: 11 x 620 x 2390

Anvendelsesområde	
	Vegger i klimaklasse 2. Kan brukes i "tørrsoner" på våtrom
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet
Skruetype tre/stål	BK.25. Christiania spikerverk eller tilsvarende
Liming på betong Og på stålstendere	PL 400/Superfix eller tilsvarende. Liming på stålstendere med: "LIM-O-TETT-Bostik" pluss 4 skruer på etasjehøyden
Spikerplugg-betong	Ficher spikerplugg N5x30Z el. tilsvarende
Avstand festepunkter	15 cm. spiker/kramper. 40cm på spikerplugg
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktsjef
Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Ferdigmalte veggplater med skrå skyggeprofil i overflaten Delt inn i 5 "bord"
Malings type	Acrylmaling. YL gruppe 00 Produsent: F-Steen Hansen Malingsfabrikk, Bergen.
Farge/glansgrad	Diverse farger Glansgrad 20
Inneklima	Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.0 4
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales Acryl maling, denne gir best heft til underlaget
Renhold	Vaskbar med såpe og vann. Ikke steamrens
Merknader	
Kondisjonering	Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emballasje.
Lagring på bygg	Lagres tør. Akklimatiseres / tempereres i emballasjen før bruk
Bearbeiding	Kuttet med sag. Avsug på sag anbefales
Brannklassifisering	K ₂ 10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet før platene monteres
Godkjenninger	TG 2038

Endret: 10.02.16

Erstatter: 01.07.04