

FDV – 012

Produkt: Antikk vegg m/microfuge kostemalt
Format: 11 x 620 x 2390/2740 mm

Anvendelsesområde	
Betegnelsen	Vegger i klimaklasse 2. Kan brukes i "tørrsoner" på våtrom
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet
Skruetype tre/stål	BK.25. Christiania spikerverk eller tilsvarende
Liming på betong og på stålstendere	PL 400 / Casco Super Fix eller tilsvarende
Spikerplugg-betong	Ficher spikerplugg N5x30Z el. tilsvarende
Avstand festepunkter	15 cm. spiker/kramper. 40cm på spikerplugg
Leverandør	
	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktsjef
Produktbeskrivelse	
Betegnelsen	Ferdigmalte veggplater med kostemalt overflate. Micro V-fuge på hver cc600mm
Malings type	Acrylmaling. YL gruppe 00 Produsent: F-Steen Hansen Malingsfabrikk, Bergen
Farge/glansgrad	Diverse farger Glansgrad 20
Inneklimate	Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.0 4 Anbefalt av NAAF
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales Ren Acryl maling av god kvalitet, denne gir best heft til underlaget
Renhold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamrens
Merknader	
	Malte plater skal ikke luftes. Taes rett ut av emb.
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres / tempereres i emballasjen før bruk
Bearbeiding	Kuttet med sag. Avsug på sag anbefales
Brannklassifisering	K10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet
Godkjenninger	TG 2038

Endret: 10.02.16

Erstatter: 27.10.10