

FOCUS

MDF veggplater og panelbord

FDV – 044

Produkt: MDF Perle / Skygge / fas veggpanel

Format: 11 x 620 x 2390 / 2740

Anvendelsesområde	
	Vegger i tørre rom Skal ikke brukes i våtrom eller rom der platen fukt utsettes
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift (vi anbefaler bruk av skruer eller kramper)
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet
Skruetype tre/stål	Huntonit skruen 35mm.
Avstand festepunkter	15 / 20 cm. spiker/kramper. 40 cm på spikerplugg.
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Produktsjef
Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Ferdigmalte veggplater med skrå skygge, perlestaff og fas profil i overflaten. Delt inn i "bord" Kostemalt effekt i overflaten
Malings type	Acrylmaling. YL gruppe 00 / løsningsmiddelfri og vanntynnbar Produsent: Steen-Hansen Maling AS
Farge/glansgrad	Diverse farger Glansgrad 20+
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det skal benyttes en ren akrylmaling av god kvalitet dette gir et godt vedheft til underlaget.
Renhold	Kan vaskes forsiktig med en fuktig klut. Ikke steames!
Merknader	
Kondisjonering	Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emballasje
Lagring på bygg	Lagres tør. Akklimatiseres / tempereres i emballasjen før bruk min. 24 timer før bruk
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales. Innvendige hjørner kan fuges med Acryl fugemasse i originalfargene. Sår og listverk kan males med listemaling/flickelakk
Brannklassifisering	D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet

Endret: 10.06.2024

Erstatter: 22.10.2020

BYGGMA
group